

## 贝尔佐纳 (Belzona<sup>®</sup>) 将涂层应用于服务中的烟囱

客户  
北美镀锌公司

施工时间  
2007年7月

工况条件  
内部操作在温度达300 - 550°F (150 - 280°C) 的排气烟囱。

问题  
需要外部腐蚀保护但排气烟囱不能停止服务

产品  
贝尔佐纳 (Belzona<sup>®</sup>) 5851 (热激活屏蔽涂层)

基材  
钢铁

施工程序  
使用4"鬃刷作手动刷涂

**贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)使用效果**  
涂料是比客户考虑任何其他选择便宜。亦允许施工在烟囱没有停止服务时进行以节省更多时间和金钱。贝尔佐纳 (Belzona<sup>®</sup>) 5851 (热激活屏蔽涂层) 不需要表面处理以节省更多时间和金钱。

照片  
1. 烟囱原貌  
2. 顶部-试涂位置, 底部-待涂部分  
3. 4个月后最终施工完成



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona<sup>®</sup>) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量  
管理体系要求生  
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)

**BELZONA<sup>®</sup>**  
修复 • 保护 • 增强