

贝尔佐纳(Belzona®) 保护原油储罐

客户

墨西哥的储罐场

施工时间

2001年08月

工况条件

1,000桶原油储罐的外涂层

问题

储罐场接近海岸，各种不同的组分，包括沙子、盐雾造成的磨损，以及残余含硫气体或其他化学成分造成的污染都是加速储罐外部侵蚀/腐蚀的因素。

产品

贝尔佐纳 (Belzona®) 6111 (阳极涂层)

贝尔佐纳 (Belzona®) 5111 (陶瓷涂层)

基材

碳钢

施工程序

按照贝尔佐纳 (Belzona®) 施工技术指导TCC-5更新版进行施工。

贝尔佐纳 (Belzona®) 使用效果

贝尔佐纳(Belzona®)涂层系统可以保护储罐，由此能提供所需的耐磨和耐化学保护。

照片

1. 在使用贝尔佐纳 (Belzona®) 涂层系统之前储罐的概况
2. 进行打磨
3. 使用喷涂工具施用贝尔佐纳 (Belzona®) 6111
4. 使用贝尔佐纳 (Belzona®) 涂层系统后的储罐全貌



1.



2.



3.



4.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn


BELZONA®
修复 • 保护 • 增强