

贝尔佐纳 (Belzona®) 保护浪溅带的立管

客户

亚得里亚海的海上平台

施工时间

2008年8月

工况条件

从浪溅带立管的橡胶导入到大约3米高於水位。

问题

浪溅带的腐蚀

产品

贝尔佐纳 (Belzona®) 5831 (ST阻隔涂层)

基材

湿的碳钢

施工程序

按照贝尔佐纳 (Belzona®) 施工技术指导SOS-21进行施工。先使用喷砂(石榴石)处理表面，然后再施用两层贝尔佐纳 (Belzona®) 5831涂抹该范围。

贝尔佐纳 (Belzona®) 使用效果

选用贝尔佐纳 (Belzona®) 系统因为容易施工，特别是它的表面兼容性和可在潮湿的环境下固化的能力。

照片

1. 使用喷砂处理表面
2. 清理进行喷砂的范围
3. 施用第一层的贝尔佐纳 (Belzona®) 5831
4. 施用第二层的贝尔佐纳 (Belzona®) 5831



1.



2.



3.



4.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

依据ISO 9000质量
管理体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn