

## 使用贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)1591保护闭合式排水容器

### 客户

埃及的国际油气公司

### 施工时间

2006年10月

### 工况条件

新的闭合式排水容器

### 问题

容器需要的内部腐蚀保护将包含高达150°C的碳氢化合物和水。

### 产品

贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)1591 ( 陶瓷XHT )

贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)1511 ( 超级HT金属 )

### 基材

碳钢

### 施工程序

此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)施工技术指导TCC-5所指示进行施工。制作预先成型的小口径短管，并将其粘在小直径的短管中以确保持续保护。

### 贝尔佐纳 (Belzona<sup>®</sup>)使用效果

客户基于过往使用贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)的经验而指定使用贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)1591。

### 照片

1. 容器全视图
2. 将贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)1591刷涂在容器上
3. 贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)1511制成的套筒用来保护短管
4. 保护容器



1.



2.



3.



4.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona<sup>®</sup>) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>