

贝尔佐纳(Belzona®)维持甲板的安全

客户

澳大利亚彭里斯的度假村

施工时间

2002年

工况条件

带槽的木制甲板

问题

有滑倒的危险，特别是潮湿的时候；而且表面也已磨损。

产品

贝尔佐纳(Belzona®)5811(浸泡等级) 贝尔佐纳(Belzona®)9211 (超级抓持混凝土料)

基材

木料

施工程序

此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导FPA-8进行。将贝尔佐纳(Belzona®)5811(浸泡等级)与50%的贝尔佐纳(Belzona®)9211混合在一起。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

在最初的区域被处理后，有一半的水溢到甲板，另一半溢到贝尔佐纳(Belzona®)防滑系统。木制甲板区域是非常湿滑和危险的；而即使浸泡在水中，贝尔佐纳(Belzona®)也有出色的防滑性能。贝尔佐纳(Belzona®)的使用已变成此度假村标准的应用程序，在2007年有一个更大的区域采用了贝尔佐纳(Belzona®)的解决方案。

照片

1. 打滑的问题区域
2. 混合贝尔佐纳(Belzona®)防滑系统，并用聚乙烯袋挤压应用，再用敷料器抹开，最后在上面洒上混凝土料。
3. 施工完成



1.



2.



3.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国·美国·加拿大·中国
www.belzona.cn

