

## 贝尔佐纳(Belzona®) 可剥型法兰密封系统为天然气净化厂的法兰提供腐蚀防护

### 客户

川中油气矿天然气净化厂，中国

### 施工时间

2014年11月

### 工况条件

净化装置富三甘醇管线法兰

### 问题

净化装置富三甘醇管线法兰在缝隙、螺栓连接处及焊接区域出现不同程度的腐蚀现象。

### 产品

贝尔佐纳(Belzona®)3411 (可剥型密封膜) 贝尔佐纳(Belzona®)8411 (缓蚀剂) 贝尔佐纳(Belzona®)9311

### 基材

碳钢

### 施工程序

按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导 GSS-11进行施工。

### 贝尔佐纳 (Belzona®) 使用效果

法兰采用贝尔佐纳(Belzona®) 材料进行密封保护后，在法兰表面形成坚固的弹性保护屏蔽膜，可隔离湿气并防止腐蚀。同时，在检测时，可以将封装膜剥离，并在检测后，可重新封装。

### 照片

1. 受腐蚀侵害的法兰
2. 进行表面处理
3. 涂刷贝尔佐纳(Belzona®)3411
4. 施工完成



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

依据ISO 9000质量  
管理体系要求生  
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 泰国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)