

## RECONSTRUCCIÓN DE PISO DESGASTADO CON BELZONA

### CLIENTE / UBICACIÓN

Empacadora de pollo, Panamá

### FECHA DE APLICACIÓN

Octubre, 2008

### SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Reconstruir piso con Belzona que fragua rápido en situaciones extremas

### PROBLEMA

El piso entre dos cuartos de frío estaba severamente dañado por el tráfico de montacargas.

### PRODUCTOS

Belzona® 4131 (Magma Screed)

Belzona® 4911 (Magma TX Conditioner)

Belzona® 4124 (Bulk Fill)

### SUBSTRATO

Concreto

### MÉTODO DE APLICACIÓN

Método de aplicación según folleto FPA-1. La aplicación fue realizado a -10°C. Las herramientas empleadas para la aplicación (llanas de albañil) tuvieron que ser calentadas para evitar que el producto se pegara. Posteriormente una caja de madera fue construido alrededor de la aplicación con lámparas halógenas adentro para que Belzona fraguara.

### HECHOS BELZONA

No hubo forma de reparar el piso con productos convencionales. Con Belzona el piso estuvo listo para el trabajo en 3 días.

### FOTOGRAFÍAS

1. Preparación de la superficie
2. Relleno con Belzona 4124 (Bulk Fill)
3. Aplicando Belzona 4131 (Magma Screed)
4. Piso terminado



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona  
son fabricados bajo el  
Sistema de Gestión de  
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**  
Reparar • Proteger • Mejorar