

## BELZONA PROTEGE ÁREA DE CONTENCIÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

### CLIENTE / UBICACIÓN

Planta petroquímica, Canadá

### FECHA DE APLICACIÓN

Octubre 2007

### SITUACIÓN DE APLICACIÓN

El área de contención de nueva construcción necesitaba ser protegida antes de instalar los tanques y otros equipos.

### PROBLEMA

Era necesario un revestimiento que aislara el hormigón de pequeños y grandes derrames de productos químicos.

### PRODUCTOS

Belzona® 4111 (Magma Quartz)

Belzona® 5811 (Immersion Grade)

### SUBSTRATO

Hormigón de 1 año de antigüedad

### MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How TCC-15.

### HECHOS BELZONA

Belzona® 5811 proporciona una excelente resistencia a una amplia variedad de sustancias químicas (alumbre y ácido clorhídrico en este caso). La utilización de dos colores (beige y gris) asegura una buena cobertura y protección del hormigón. Belzona® 4111 proporciona seguridad añadida en áreas problemáticas como ángulos entre paredes y suelos.

### FOTOGRAFÍAS

1. Preparación de la superficie con lavado a alta presión
2. Aplicación del acondicionador Belzona® 4911
3. Aplicación de Belzona® 4111 para crear una tira en las juntas entre pared/suelo.
4. Aplicación de Belzona® 5811 (colores beige y gris utilizados)



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona son fabricados bajo el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

