

СИСТЕМА BELZONA® ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ТЕЧИ БЕТОННОГО РЕЗЕРВУАРА

ЗАКАЗЧИК

БУМАЖНО-ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ЗАВОД

ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

2007 Г.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

БЕТОННЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

ПРОБЛЕМА

ПОСТОЯННАЯ ТЕЧЬ МЕЖДУ БЕТОННОЙ СТЕНОЙ РЕЗЕРВУАРА И
СТАЛЬНОЙ ОТВОДНОЙ ТРУБОЙ

ПРОДУКТ

BELZONA 1311 (R-METAL)

ПОДЛОЖКА

БЕТОН И СТАЛЬ

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ БЫЛО ВЫПОЛНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С
АДАПТИРОВАННОЙ ВЕРСИЕЙ СИСТЕМНЫХ ЛИСТОВОК НОУ-ХАУ
ТСС-1 И VPF-11A.

ФАКТЫ BELZONA

КОНСУЛЬТАНТ BELZONA РАБОТАЛ СОВМЕСТНО С ИНЖЕНЕРОМ
ЗАВОДА НАД РАЗРАБОТКОЙ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ГЕРМЕТИЗАЦИИ ТЕЧИ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ.

ФОТОГРАФИИ

1. ПОДГОТОВКА БЕТОННОЙ И СТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ
2. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ ТРУБОЙ И БЕТОННОЙ
СТЕНОЙ С BELZONA 1311
3. ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЫ БЫЛА
ПОКРЫТА 6 ММ BELZONA 1311 ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОНА БЫЛА
ПРИКРЕПЛЕНА БОЛТАМИ К СТЕНЕ, И ИЗБЫТОК МАТЕРИАЛА БЫЛ
УДАЛЕН



1.



2.



3.

Для просмотра других Ной-Хау в Действии посетите <http://khia.belzona.com/ru>