

ЗАЩИТА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ФАКЕЛЬНОГО БАРАБАНА С ПОМОЩЬЮ BELZONA

ЗАКАЗЧИК

НПЗ, АВСТРАЛИЯ

ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

МАЙ 2004

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТБОЙНЫЙ ФАКЕЛЬНЫЙ БАРАБАН.
ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА 60 ГР. Ц., НА КОРОТКИЕ
ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ ДОСТИГАЕТ 80 ГР. Ц.

ПРОБЛЕМА

ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОРРОЗИИ В НИЖНЕЙ ТРЕТИ СОСУДА, ГДЕ
СКАПЛИВАЕТСЯ ВОДА. СОСУД УДАЛЯЕТ ЖИДКИЕ УВ, СЕРОВОДОРОД
И HF ИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА.

ПРОДУКТ

BELZONA 5891 (HT IMMERSION GRADE)

ПОДЛОЖКА

СТАЛЬ

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

РЕМОНТ БЫЛ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С СИСТЕМНОЙ
ЛИСТОВКОЙ BELZONA TCC-5. ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ОЧИСТКИ СОСУД БЫЛ
ОТПЕСКОСТРУЕН И ПОКРЫТ BELZONA 5891.

ФАКТЫ BELZONA

BELZONA 5891 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЕЛИКОЛЕПНУЮ ЗАЩИТУ ОТ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
И УГЛЕВОДОРОДОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР,
ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.

ФОТОГРАФИИ

- ДОСТУП К СОСУДУ
- ПРИМЕНЕНИЕ BELZONA 5891
- ПРИМЕНЕНИЕ BELZONA 5891 НА ПОЛПУТИ
- ЗАКОНЧЕННЫЙ РЕМОНТ



1.



2.



3.



4.

Найти больше *Ноу-Хау в Действии* иллюстрирует применение Belzona <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с
Системой Менеджмента Качества
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Таиланд
www.belzona.ru

BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение