

BELZONA 1591 (CERAMIC XHT) SCHÜTZT ABSCHIEDER MIT HOHEN BETRIEBSTEMPERATUREN

ID: 3192

Industrie: Ölbenzin

Anwendung: Tanks und Eindämmungsbereiche für Chemikalien

Substrat: Stahl

Produkte: * Belzona 1591 (Ceramic XHT),

Standort des Kunden: Hersteller von Ölabscheidern

Antragsdatum: April 1997

Problem

Schwere Erosions- und Korrosionsschäden im Abscheiderinneren.



Fotobeschreibungen

- * 1. Ansicht auf den Abscheider ,
- * 2. Anwendung von Belzona 1591 (Ceramic XHT) ,
- * 3. Endkontrolle ,

Anwendungssituation

Test-Öl-/Gasscheider für Temperaturen bis 150 °C

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt TCC-3 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Aufgrund hoher Temperaturen und explosiven Druckabfalls versagten zuvor eingesetzte Beschichtungen, die deshalb regelmäßig ausgetauscht werden mussten. Belzona 1591 (Ceramic XHT) wurde für eine längere Betriebslebensdauer bei extremen Bedingungen spezifiziert.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Repair • Protect • Improve