

ПРИКЛЕИВАНИЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ПРОКЛАДОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ BELZONA

ID: 4622

Промышленность: Oil & Gas

Объект:

Заявление: VPF-Valves, Pipes and
Fittings

Субстрат: Сталь

Продукты: * Belzona 1121 (Super XL-Metal) ,

Местоположение: Нефтегазовая компания

клиента: National Oil Co, ОАЭ

Дата подачи: 2004

документов:

Problem

Коррозия и износ труб в зонах трубодержателей в связи с постоянным температурным расширением и сжатием



Описание фотографий

- * 1. Рабочие условия ,
- * 2. Присоединяемый участок поверхности трубопровода подвергнут дробеструйной обработке, после чего продукт Belzona 1121 наносится на пропитанную продуктом поверхность ,
- * 3. Изношенные прокладки установлены на место, после чего излишки материала удаляются ,
- * 4. Завершенное применение с установкой трубы на опору ,

Ситуация с приложением

Пересекающий пустыню нефтяной трубопровод от нефтяного месторождения до морского терминала

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Ноу-Хау Системной Листовкой VPF-15.

Белзона Факты

Продолжительное время использования материала Belzona 1121 (Super XL-Metal) позволяет прочно присоединить поддерживающие прокладки в условиях высокой температуры в пустыне. Более 300 прокладок были присоединены к поверхности трубопровода таким методом.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products

are manufactured

under an ISO 9000

Registered Quality

Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение