Techo plano de 600 m2 impermeabilizado con Belzona

ID: 3536

Industria: Agua / Aguas Residuales Ubicación del cliente: Planta de tratamiento de aguas

residuales, Rosenheim, Alemania

Solicitud: Áreas problemáticas del techo Fecha de aplicacion: Agosto 2010

Sustrato: Fieltro, acero

Productos: * Belzona® 3111 (Flexible Membrane),

Problem

El agua derretida de las nevadas se filtraba regularmente a través del techo al interior del edificio.









Descripciones de fotografías

- * Sustrato del tejado dañado,
- * Aplicación en áreas complejas,
- * Aplicación en proceso,
- * Aplicación finalizada,

Situación de la aplicación

Techo plano de 600 m2 con filtraciones

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know-How RPA-1, RPA-6, RPA-7 y RPA-8.

Datos de Belzona

La aplicación se llevó a cabo en tan sólo 3 días. A pesar de los duros inviernos de 2010/2011, el tejado se mantiene en perfectas condiciones de estanqueidad y el cliente está muy satisfecho con los resultados. En comparación con otros materiales impermeabilizantes comúnmente utilizados, el sistema microporoso Belzona permite encapsular el tejado sin dejar juntas, adaptándose a contornos complejos e irregulares, así como a movimientos del mismo.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015 Belzona products are
FS 695214 manufactured under an ISO
ISO 14001:2015 9000 Registered Quality
EMS 695213 Management System.

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar