

Belzona® герметизирует открытую сточную трубу

ID: 3611

Промышленн General Industry
ость:

Заявление: TCC-Tanks and Chemical
Containment Areas

Субстрат: Бетон

Продукты: * Belzona® 4131 (Magma-Screed) Belzona® 5811 (Immersion Grade ,

Местоположение Производитель химической
клиента: продукции (Хромиум) -
Великобритания

Дата подачи Июль, 2006
документов:

Problem

При сильном дожде труба протекает сквозь бетонное основание трубы / на стыках блоков, а также, сквозь пористую поверхность самих блоков

Описание фотографий

* 1. Общий вид сточной трубы 2. Нанесение первого слоя продукта Belzona® 5811 3. Нанесение второго слоя продукта Belzona® 5811 4. После завершения применения продукта ,

Ситуация с приложением

Открытая сточная труба является обычным местом слива для дождевой воды

Способ применения

Применение было проведено в соответствие с Belzona Hoy-Hay Системной Листовкой ТСС-15. Сточную трубу промыли водой под давлением для удаления возможных загрязнений и примесей, и затем дали время просохнуть. Используя продукт Belzona® 4131, сформировали шов вдоль основания/ стыков стен, затем нанесли два слоя продукта Belzona® 5811.

Белзона Факты

Применение продукта Belzona для ликвидации течи было обусловлено инструкциями, полученными от законодательного органа, в виду того, что завод расположен вблизи реки, и возникает возможность угрозы загрязнения окружающей среды.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

