

SPRITZWASSERSCHUTZ FÜR STEIGLEITUNG DANK BELZONA

ID: 3649

Industrie: Ölbenzin
Anwendung: Schiffe und Offshore-Strukturen
Substrat: Nasser, unlegierter Stahl
Produkte: * Belzona 5831 (ST-Barrier) ,

Standort des Kunden: Offshore-Bohrinsel, Adriatisches Meer
Antragsdatum: August 2008

Problem

Korrosion im Bereich der Spritzwasserzone.



Fotobeschreibungen

- * 1. Oberflächenvorbereitung durch Sandstrahlen ,
- * 2. Gereinigter Anwendungsbereich nach dem Sandstrahlen ,
- * 3. Auftrag der ersten Schicht Belzona 5831 (ST-Barrier) ,
- * 4. Auftrag der zweiten Schicht Belzona 5831 (ST-Barrier) ,

Anwendungssituation

Spritzwasserbereich zwischen Gummischutzverkleidung und ca. 3 m oberhalb des Meeresspiegels.

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt SOS-21 durchgeführt. Im Anschluss an die Oberflächenvorbereitung mittels Sandstrahlen mit Granat wurden zwei Schichten Belzona 5831 (ST-Barrier) aufgetragen.

Belzona-Fakten

Das Belzona-System war speziell aufgrund seiner einfachen Anwendbarkeit, Oberflächentoleranz und seinem Aushärtungsvermögen bei nassen Bedingungen ausgewählt worden.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA
Repair • Protect • Improve