

# ПЛАНОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ BELZONA ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА

ID: 3729

Промышленн *Chemical & Petrochemical*  
ость:

Заявление: *GSS-Gaskets, Seals and Shims*

Субстрат: *Сталь, бетон*

Продукты: \* *Belzona® 3111 (Flexible Membrane System)* ,

Местоположение *Нефтеперерабатывающий*  
клиента:  *завод, Таиланд*

Дата подачи 2002- по настоящее время  
документов:

## Problem

*Безуспешная герметизация с применением битумного уплотнителя способствовала проникновению воды под днище резервуара.*

## Описание фотографий

\* 1.Общий вид резервуара 2.Удаление разрушенного битума 3.Обработка подложки кондиционером 4.Нанесение Belzona® 3111 для завершения системы. ,

## Ситуация с приложением

Резервуар для хранения топлива

## Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Belzona Hoy-Hay Системной Листовкой GSS-3.

## Белзона Факты

Эластичные свойства системы для герметизации днища резервуара явились оптимальными для эксплуатации в тропическом климате. Это один из более 50 подобных резервуаров, в настоящее время защищённых системой покрытий Belzona для герметизации днища резервуара.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015      Belzona products  
FS 695214      are manufactured  
ISO 14001:2015      under an ISO 9000  
EMS 695213      Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

