

BELZONA® REVESTE CURVAS DO TRANSPORTE PNEUMÁTICO DE CAL

ID: 3827

Indústria: Indústria geral

Localização do cliente: Produtora de Alumínio, São Luis, MA, Brasil

Inscrição: Maquinaria de Manuseio de Sólidos

Data de aplicação: Março, 2004

Substrato: Aço Carbono.

Produtos: * Belzona® 1812 (Ceramic Carbide),

Problem

Seis curvas de uma linha de transporte pneumático afetadas por erosão/abrasão excessivas causada pela alumina.



Descrições da fotografia

- * Curva do transporte pneumático jateada ,
- * Superfície jateada limpa em processo de revestimento ,
- * Serviço concluído com Belzona® 1812 ,

Situação do aplicativo

Curvas de transporte pneumático de cal.

Método de aplicação

A superfície foi preparada através de jateamento. O revestimento foi realizado com o produto Belzona® 1812, polímero resistente à abrasão severa e elimina a possibilidade de corrosão galvânica. A aplicação foi realizada com base no Folheto Sistema Belzona Know-How SHM-8.

Fatos Belzona

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar

O revestimento com partículas poliméricas da tecnologia Belzona® ofereceu como vantagens adicionais: o rápido retorno à operação, aplicação segura pelo fato de eliminar o calor da solda tradicional, além do baixo custo.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com



Copyright © Belzona International Limited 2024