

Belzona protege área de contención de nueva construcción

ID: 4014

Industria: *Química y petroquímica*
Solicitud: *Tanques y Áreas de Contención de Químicos*
Sustrato: *Hormigón de 1 año de antigüedad*
Productos: ** Belzona® 4111 (Magma Quartz),
* Belzona® 5811 (Immersion Grade),*

Ubicación del cliente: *Planta petroquímica, Canadá*
Fecha de aplicación: *Octubre 2007*

Problem

Era necesario un revestimiento que aislara el hormigón de pequeños y grandes derrames de productos químicos.



Descripciones de fotografías

- * Preparación de la superficie con lavado a alta presión ,
- * Aplicación del acondicionador Belzona® 4911 ,
- * Aplicación de Belzona® 4111 para crear una tira en las juntas entre pared/suelo. ,
- * Aplicación de Belzona® 5811 (colores beige y gris utilizados) ,

Situación de la aplicación

El área de contención de nueva construcción necesitaba ser protegida antes de instalar los tanques y otros equipos.

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How TCC-15.

Datos de Belzona

Belzona® 5811 proporciona una excelente resistencia a una amplia variedad de sustancias químicas (alumbre y ácido clorhídrico en este caso). La utilización de dos colores (beige y gris) asegura una buena cobertura y protección del hormigón. Belzona® 4111 proporciona seguridad añadida en áreas problemáticas como ángulos entre paredes y suelos.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar