

PROTEÇÃO COM BELZONA 3111 (FLEXIBLE MEMBRANE) EM UMA USINA DE ENERGIA

ID: 4574

Indústria: Poder

Localização do cliente: Power Authority, Texas, EUA

Inscrição: Áreas problemáticas do telhado

Data de aplicação: 2002

Substrato: Aço

Produtos: * Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,

Problem

Água entrando através das emendas do teto retrátil umidifica o carvão e reduz a eficiência do combustível. Área de trabalho extremamente suja devido ao pó fino de carvão vindo das esteiras.



Descrições da fotografia

- * Telhado sobre ´rea em cascata antes da aplicação (observe emendas) ,
- * Áreas com emendas tampadas com fitas ,
- * Primeira camada de Belzona 3111 aplicada ,
- * Telhado concluído (telhado foi pintado após aplicação de Belzona) ,

Situação do aplicativo

Teto retrátil sobre correias transportadoras – na área entre o pátio de carvão e a caldeira.

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com uma versão modificada do Folheto do Sistema Know-How Belzona RPA-1.

Fatos Belzona

Belzona 3111 é ideal para impermeabilizar telhados onde existe movimento. Emendas foram projetadas neste telhado como uma medida de precaução e o sistema de reforço Belzona garante que as áreas abaixo permaneçam secas.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

