

# РАСПЫЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ BELZONA 5811 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГРАДИРНИ

ID: 5031

Промышленн Transport  
ость:

Заявление: HEX-Heat Exchangers

Субстрат: Оцинкованная сталь

Продукты: \* Belzona 5811 (Immersion Grade) ,

Местоположение Автомобильный завод в Южном  
клиента: Онтарио

Дата подачи Февраль 2006  
документов:

## Problem

Предыдущее защитное покрытие облупилось до введения в эксплуатацию



## Описание фотографий

\* 1.□Предыдущее покрытие легко удалить 2.□Насос готов к применению 3.□Материал очень  
быстро распыляют на 65 м<sup>2</sup> 4.□На крышки люков также было нанесено защитное покрытие и  
работа была завершена ,

## Ситуация с приложением

Градирню необходимо защитить от воздействия окружающей среды. Расположена внутри здания

## Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Системной Листовкой Ноу-Хай HEX-12. Распыление производилось с помощью насоса Graco Extreme 68-1 и обогрев линий осуществлялся с помощью нагревателя Viscon

## Белзона Факты

Экономия средств заключается в долгой эксплуатационной жизни покрытия. Продукт Belzona был высоко оценен на основании опыта предыдущих успешных применений

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015                    Belzona products  
FS 695214                        are manufactured  
ISO 14001:2015                under an ISO 9000  
EMS 695213                      Registered Quality  
                                      Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

BELZONA®  
Ремонт • Защита • Улучшение