

РАСПЫЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ BELZONA 5811 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГРАДИРНИ

ID: 5031

Промышленн *Transport*

ость:

Заявление: *HEX-Heat Exchangers*

Субстрат: *Оцинкованная сталь*

Продукты: * *Belzona 5811 (Immersion Grade)* ,

Местоположение *Автомобильный завод в Южном*

клиента: *Онтарио*

Дата подачи *Февраль 2006*

документов:

Problem

Предыдущее защитное покрытие облупилось до введения в эксплуатацию



Описание фотографий

* 1. □Предыдущее покрытие легко удалить 2. □Насос готов к применению 3. □Материал очень быстро распыляют на 65 м2 4. □На крышки люков также было нанесено защитное покрытие и работа была завершена ,

Ситуация с приложением

Градирию необходимо защитить от воздействия окружающей среды. Расположена внутри здания

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Системной Листовкой Ноу-Хау HEX-12. Распыление производилось с помощью насоса Graco Extreme 68-1 и обогрев линий осуществлялся с помощью нагревателя Viscon

Белзона Факты

Экономия средств заключается в долгой эксплуатационной жизни покрытия. Продукт Belzona был высоко оценен на основании опыта предыдущих успешных применений

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024

**BELZONA**
Ремонт • Защита • Улучшение